



LUBRIPLATE SYN ST HIGH PERFORMANCE H-1 SPECIAL

*Registo NSF H-1

“Este produto tem certificação OU Kosher Pareve”

O **LUBRIPLATE SYN ST HIGH PERFORMANCE H-1 SPECIAL** é uma massa lubrificante à base de silicone, com um espessante de PTFE. É um lubrificante de qualidade alimentar que é compatível com a borracha EPDM e outros elastómeros que não sejam à base de silicone. É um excelente lubrificante para vedantes do tipo "O-ring" e outros vedantes utilizados em equipamentos para processamento e armazenagem de bebidas. É resistente à água quente, vapor e soluções alcalinas.

Propriedades Típicas

<u>Características do Óleo Base</u>	<u>Valor Típico</u>
Tipo	Silicone
Faixa de Temperature de Serviço (°C)	-50 to 150
Viscosidade (ASTM D445) @ 25°C	500
Índice de Viscosidade (ASTM D2270)	>300
Ponto de Inflamação (°C) (ASTM D92)	>310
Ponto de Combustão (°C) (ASTM D97)	-55
<u>Características da massa lubrificante</u>	<u>Valor Típico</u>
Espessante	PTFE
Cor	Branca
Aspecto	Macio
Grau NLGI	3
Penetração (ASTM D217)	
Não trabalhada	230
Trabalhada 60X	240
Ponto de gota (°C) (ASTM D2265)	>260





O **LUBRIPLATE SYN ST HIGH PERFORMANCE H-1 SPECIAL** está disponível nas seguintes embalagens:

Embalagens disponíveis

Caixa, Cartuchos 0,4 Kg

"O **LUBRIPLATE SYN ST HIGH PERFORMANCE H-1 SPECIAL** não contém componentes derivados de espécie animal relevante, de TSE / BSE, portanto, é compatível com as exigências da "Nota de orientação TSE EMEA/410/01 Rev. 2, Outubro 2003".

***Registo NSF H-1 Nº. 142559**
(Cumprir as diretrizes USDA 1998)

*Autorizado pela NSF para uso em unidades de processamento de alimentos como lubrificante ou agente antiferrugem em equipamentos onde possa ocorrer contacto acidental entre a peça lubrificada e o produto comestível.

*NSF – National Sanitation Foundation

Manufaturado com ingredientes que estão em conformidade com as normas FDA 21 CFR 178.3570

