



SÉRIE LUBRIPLATE SYNXTREME FG

*Registo NSF H-1

“Estes produtos têm certificação OU Kosher Pareve”
“Estes produtos têm certificação Halal”

Os produtos Lubriplate **SYNXTREME FG** são massas lubrificantes 100 % sintéticas, com base em sulfonato de cálcio. A sua tecnologia avançada proporciona uma excelente resistência ao corte, desgaste reduzido e excelente resistência à água e outras substâncias corrosivas. Estas massas lubrificantes de qualidade alimentar são fabricadas com ingredientes que estão em conformidade com as normas FDA 21 CFR 178.3570. Os principais benefícios de utilização da Série FG Lubriplate SYNXTREME são:

- * Estabilidade a alta temperatura.
- * Superior a 315°C.
- * Estabilidade mecânica - as massas lubrificantes mantêm a sua consistência.
- * Proporciona excelente proteção anti-desgaste (AW) e de extrema pressão (EP)-(ver resultados específicos no verso da página)
- * O espessante de sulfonato de cálcio proporciona uma proteção contra a ferrugem e corrosão insuperável.
- * Excelente resistência aos procedimentos de lavagem a alta temperatura com águas quimicamente tratadas.

Embalagem

Balde de 16Kg

Caixa, Cartuchos 0,4Kg



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO



Série LUBRIPLATE SYNXTREME FG

<u>Propriedades Típicas</u>	<u>ASTM</u>	<u>FG-2</u>	<u>FG-1</u>	<u>FG-0</u>
Espessante	---	Complexo de Sulfonato de Cálcio	Complexo de Sulfonato de Cálcio	Complexo de Sulfonato de Cálcio
Grau NLGI	D-217	2	1	0
Cor	Visual	Bege	Bege	Bege
Textura	Visual	Macia	Macia	Macia
Ponto de Gota		D-2265 >315°C	>315°C	>315°C
Consistência	D-217	---	---	---
Penetração não trabalhada	D-217	277	314	349
(60X) Penetração trabalhada	D-217	280	318	361
Separação de óleo; % Perda	D-1742	0.0	0.0	N/D
Lavagem por água @ 80°C; % Perda	D-1264	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Propriedades de Resistência à ferrugem	1743	Passa	Passa	Passa
Desgaste Quatro Esferas; Diâmetro de Desgaste mm	D-2266	0.45	0.50	0.58
Perda por Evaporação @ 100°C; % Perda	D-972	0.11	0.11	0.18
4-Esferas EP; Carga de Soldagem; Kg	D-2596	420	400	315
Estabilidade à Oxidação @ 100 Hrs.	D-942	-1 psi	-1 psi	0 psi
Propriedades do Fluido Base				
Tipo		PAO	PAO	PAO
Grau de Viscosidade ISO		100	100	100
Viscosidade @ 40°C; cSt		90 - 110	90 - 110	90 - 110
Teste de Frio		Menos 40°C	Menos 40°C	Menos 40°C



"A Série **LUBRIPLATE SYNXTREME FG** não contém componentes derivados de espécie animal relevante, de TSE / BSE , portanto, é compatível com as exigências da "Nota de orientação TSE EMEA/410/01 Rev. 2, Outubro 2003"

** Autorizado pela NSF para uso em instalações de processamento de alimentos, como um lubrificante ou agente anti-ferrugem em equipamentos em que pode haver contacto acidental envolvendo a parte lubrificada e o produto comestível.

*Registo NSF H-1 N.º. 136212 137238 137239
(Cumpra as diretrizes USDA 1998)

*NSF - National Sanitation Foundation (Fundação Sanitária Nacional)

Fabricado com ingredientes que estão em conformidade com as normas FDA 21 CFR 178.3570.

